

Tork Singlefold Hand Towel Advanced (Blanc)



Article	290163
Longueur format déplié	23 cm
Système	H3 - C-fold and ZZ-fold system
Largeur format déplié	24.8 cm
Longueur format plié	11.5 cm
Largeur format plié	24.8 cm
Epaisseurs	2
Impression	Non
Gaufrage	Oui
Couleur	Blanc

Répondez aux besoins de séchage des mains avec les essuie-mains pliés en V Tork Advanced offrant le niveau de qualité approprié lorsque les coûts et la performance sont également importants. Ces essuie-mains sont adaptés au distributeur pour essuie-mains pliés en V Tork pour environnements exigeants. Il réduit la consommation et le gaspillage grâce à une distribution feuille à feuille fiable.

Qualité Tork Advanced lorsque les coûts et la performance sont également importants

Distribution d'un essuie-mains à la fois : réduit la consommation et améliore l'hygiène

Nombreux essuie-mains par paquet : sert plus de monde et réapprovisionnements moins fréquents

Motif attrayant

Tork Easy Handling™ – pour un transport, une ouverture et une élimination de l'emballage simplifiés

Données d’expédition

	Unité consommateur	Unité de transport	Palette
EAN	7322540542653	7322540542660	7322540549270
Pièces	250	3750	105000
Unités consommateur	-	15	420
Hauteur	130 mm	262 mm	1984 mm
Largeur	115 mm	406 mm	800 mm
Longueur	248 mm	596 mm	1200 mm
Volume	3.7 dm3	63.4 dm3	1.8 m3
Poids net	570 g	8.6 kg	239.57 kg
Poids brut	578 g	9.3 kg	260.37 kg
Matériau d'emballage	-	Carton	-

Infos environnement

Contenu	Ce produit est fabriqué à partir de Pâte vierge Fibres recyclées Produits chimiques Le matériau d'emballage est fabriqué à partir de papier ou de plastique.
Matière	Fibres vierges et papier recyclé Pour le processus de fabrication, des fibres vierges et du papier recyclé sont utilisés. Le choix de la pâte est effectué en fonction des exigences du produit et de la disponibilité de la pâte de manière à l'utiliser le plus efficacement possible. Les avantages environnementaux et la faisabilité économique du papier recyclé en tant que matière première dépendent de sa disponibilité, de la distance de transport et de la qualité du matériau collecté. Le recyclage du papier est une utilisation efficace des ressources car les fibres de bois sont utilisées plusieurs fois. Des exigences élevées sont imposées sur la qualité et la pureté des fibres recyclées, en prenant en compte chaque étape de la chaîne (récupération, tri, transport, stockage, utilisation), afin de garantir des produits sûrs et hygiéniques. Le papier recyclé peut provenir de journaux, magazines et déchets de bureau. Le papier est dissous dans l'eau, lavé et traité avec des produits chimiques à haute température et filtré pour séparer les impuretés. Les fibres de pâte vierge sont produites à partir de bois résineux ou de bois de feuillus. Le bois est soumis à des processus chimiques et/ou mécaniques selon lesquels les fibres de cellulose sont séparées et la lignine et les autres résidus sont éliminés. Le blanchiment est un processus de nettoyage des fibres dont le but est d'obtenir une pâte éclatante, mais également une certaine pureté de la fibre pour répondre aux exigences des produits d'hygiène et dans certains cas, aux exigences de sécurité alimentaire. Il existe actuellement différentes méthodes pour le blanchiment : ECF (sans chlore élémentaire), à base de dioxyde de chlore et TCF (totalement sans chlore), à base d'ozone, d'oxygène et de peroxyde d'hydrogène. Le blanchiment de la pâte recyclée est réalisé avec des agents de blanchiment sans chlore (peroxyde d'hydrogène et hyposulfate de sodium).
Produits chimiques	Tous les produits chimiques (adjuvants de fabrication et additifs) sont évalués du point de vue de l'environnement, de la santé et la sécurité au travail et de la sécurité du produit. Pour contrôler la performance du produit, nous utilisons des additifs : Agent de résistance à l'état humide (pour les lingettes et essuie-mains)

Choisissez un distributeur



553008



553100



553000

Autres produits



290158



290179



100278

Certificats de produits



For Wiping For Wiping

www.ecolabel.eu