



Tork Conventional Toilet Roll Universal - 2 Ply (Nature)



Article	120776
Longueur du rouleau	49.6 m
Système	T4 - Conventional toilet system
Laize	9.7 cm
Diamètre du rouleau	12.5 cm
Nombre de feuilles	400
Longueur des feuilles	12.4 cm
Diamètre intérieur du mandrin	4 cm
Epaisseurs	2
Impression	Non
Gaufrage	Oui
Couleur	Nature

Le papier toilette rouleau traditionnel Tork Universal répond aux besoins essentiels tout en offrant un produit de qualité à bas prix pour les sanitaires à trafic faible.



www.tork.be

- Économique tout en offrant une qualité de base fiable
- Rouleau extra long réduisant le temps consacré à l'entretien

Données d’expédition

	Unité consommateur	Unité de transport	Palette
EAN	7310791048390	7310791048406	7310791178592
Pièces	1	30	1200
Unités consommateur	-	30	1200
Hauteur	97 mm	194 mm	2090 mm
Largeur	125 mm	375 mm	800 mm
Longueur	125 mm	625 mm	1200 mm
Volume	1.5 dm3	45.5 dm3	1.8 m3
Poids net	170 g	5.1 kg	204.38 kg
Poids brut	175 g	5.3 kg	211.76 kg
Matériau d'emballage	-	Plastic	-

Infos environnement

Contenu	Ce produit est fabriqué à partir de Fibres recyclées Produits chimiques Le matériau d'emballage est fabriqué à partir de papier ou de plastique.
Matière	Fibres recyclées Le recyclage du papier est une utilisation efficace des ressources car les fibres de bois sont utilisées plusieurs fois. Des exigences élevées sont imposées sur la qualité et la pureté des fibres recyclées, en prenant en compte chaque étape de la chaîne (récupération, tri, transport, stockage, utilisation), afin de garantir des produits sûrs et hygiéniques. Le papier recyclé peut provenir de journaux, magazines et déchets de bureau. Le papier est dissous dans l'eau, lavé et traité avec des produits chimiques à haute température et filtré pour séparer les impuretés. Le blanchiment est un processus de nettoyage des fibres dont le but est d'obtenir une pâte éclatante, mais également une certaine pureté de la fibre pour répondre aux exigences des produits d'hygiène et dans certains cas, aux exigences de sécurité alimentaire. Le blanchiment de la pâte recyclée est réalisé avec des agents de blanchiment sans chlore (peroxyde d'hydrogène et hyposulfate de sodium).
Produits chimiques	Tous les produits chimiques (adjuvants de fabrication et additifs) sont évalués du point de vue de l'environnement, de la santé et la sécurité au travail et de la sécurité du produit. Pour contrôler la performance du produit, nous utilisons des additifs : • Agent de résistance à l'état humide (pour les lingettes et essuie-mains) • Agent de résistance à l'état sec (utilisé en association avec le traitement mécanique de la pâte pour réaliser des produits résistants comme les lingettes) • Pour les papiers colorés, des teintures et fixateurs (pour garantir une tenue parfaite de la couleur) sont ajoutés • Pour les produits imprimés, des encres d'impression (pigments avec supports et fixateurs) sont appliquées • Pour les produits à plusieurs plis, nous utilisons souvent une colle soluble à l'eau pour garantir l'intégrité du produit Dans la plupart de nos usines, nous n'ajoutons pas d'agents de blanchiment optique mais c'est souvent le cas avec le papier recyclé car il est utilisé dans le papier d'impression. Nous n'utilisons pas d'adoucisants pour les produits AfH. Une qualité élevée du produit est assurée par des systèmes de gestion de la qualité et de l'hygiène tout au long des étapes de production. stockage et transport.

Choisissez un distributeur



557008



557000

Autres produits



110318



110317



110405

Certificats de produits

