



Tork Soft Conventional Toilet Roll

(Wit)



Artikel	12324
Rollengte	49.5 m
Systeem	T4 - Standaard toilet systeem
Rollbreedte	9.7 cm
Roldiameter	12 cm
Aantal vellen	396
Vellengte	12.5 cm
Binnenste diameter van kern	4.2 cm
Lagen	2
Print	Nee
Kleur	Wit

Tork traditioneel toiletpapier van Premium-kwaliteit (T4) geschikt voor alle types sanitaire ruimten.



www.tork.nl

Extra zachte witte tissue
Premium decor embossing voor extra volume en uitstraling

Verzendgegevens			
	Consumentenverpakking	Colli (trp)	Pallet
EAN	7310791207070	7310791207087	7322540637021
Aantal	6	42	1260
Consumentenverpakkingen	-	7	210
Hoogte	194 mm	194 mm	2090 mm
Breedte	115 mm	345 mm	800 mm
Lengte	345 mm	800 mm	1200 mm
Inhoud (ml)	7.7 dm3	53.5 dm3	1.6 m3
Nettogewicht	910 g	6.4 kg	191.14 kg
Totaalgewicht	963 g	6.7 kg	202.32 kg
Verpakkingsmateriaal	Plastic	Plastic	-

Milieu-informatie	
Inhoud	Het product is gemaakt van Ruwe pulp Het verpakkingsmateriaal is gemaakt van papier of plastic.
Materiaal	Ruwe vezels Ruwe pulpvezels worden geproduceerd uit zacht- of hardhout. Het hout doorloopt chemische en/of mechanische processen waarbij de cellulosevezels gescheiden worden en lignine en andere residuen worden verwijderd. Bleken is een reinigingsproces van de vezels dat als doel heeft een lichte pulp te creëren, maar ook om een bepaalde mate van zuiverheid van de vezels te behalen. Hierdoor kan worden voldaan aan de eisen voor hygiëneproducten en in sommige gevallen aan de eisen voor voedselveiligheid. Er worden tegenwoordig verschillende bleekmethoden gebruikt: ECF (elementair chloorvrij) waarbij chloordioxide wordt gebruikt, en TCF (totaal chloorvrij) waarbij ozon, zuurstof en waterstofperoxide worden gebruikt.
Chemicaliën	Alle chemicaliën (zowel hulpstoffen als additieven) worden beoordeeld vanuit het oogpunt van milieu, gezondheid en productveiligheid. Om de productprestaties te beheren gebruiken we additieven als: - Natsterktemiddelen (voor wipers en papieren handdoeken) - Droogsterktemiddelen (gebruikt in combinatie met een mechanische behandeling van de pulp om sterke producten zoals wipers te maken) - Voor gekleurd papier worden kleurstoffen en fixeermiddelen toegevoegd (om perfecte binding van de kleur te garanderen) - Voor bedrukte producten worden drukinkten (pigmenten met draag- en fixeermiddelen) toegepast - Voor producten met meerdere lagen gebruiken we vaak een in wateroplosbare lijm om de integriteit van het product te garanderen Bij de meeste van onze fabrieken voegen we geen optische witmakers toe, maar ze komen vaak voor in gerecycled papier omdat ze gebruikt worden in printpapier. We gebruiken geen weekmakers voor AfH-producten. Een hoge productkwaliteit wordt gegarandeerd door gebruik te maken van managementsystemen voor kwaliteit en hygiëne tijdens de productie, opslag en het transport. Om een stabiel proces en een stabiele productkwaliteit te behouden wordt het productieproces van papier ondersteund door de volgende chemicaliën/proceshulpmiddelen: - antischuimmiddelen (oppervlakteactieve

Kies een dispenser



557008



557000

Alternatieve producten



110405



110318



110317

Productcertificaten

